



測得動壓後便可測量飛行器錶速。該膜片通常位於空速計中。空速計通過一些機械將壓力表示為空速表讀數。

靜壓孔和皮托管還可組合為皮托靜壓管。此裝置在原有皮托管外另套有一管。外管於大氣相不直接處於氣流中並被用來測量靜壓。

三、結語

此平台可協助設計人員了解車輛HVAC的風量問題並能比照目前市面上冷房效果較好的車款來做交互測試，目前無法公開數據資料，僅針對設備介紹。



產業專業術語英文教室

Heating,
Ventilation
and Air
Conditioning(H.
V.A.C)
暖通空調

是指室內或車內負責暖氣、通風及空氣調節的系統或相關設備。暖通空調系統的設計應用到熱力學、流體力學及流體機械，是機械工程領域中的重要分支學科。其目的是建立有益於人類生存的室內人工環境。

Pitot Tube
皮托管

是一種測量壓強的儀器，可用來測量流體運動速度。皮托管由法國工程師亨利·皮托於十八世紀初發明，並在十九世紀中葉由法國科學家亨利·達西改進為現在的樣子。皮托管通常用於測量飛行器的空速和工業設施中的氣體的流動速度。皮托管可用於測量某個定點的局部速度而不是整條管線的平均速度。

Bolt
螺栓

是一種帶頭圓柱杆狀的螺紋緊固件，一端帶有螺紋的圓柱部份稱為螺柱（stud），用於與螺母配合；另一端為頭部，稱為螺栓頭（bolt head）或螺母（nut）。螺栓通常由金屬製成，在電絕緣或防腐蝕等特殊場合使用的螺栓也有各種非金屬材質的。

Fasteners
緊固件

是一種可以將二個或多個元件以機械方式固定或粘合在一起的機械元件。已有國家（行業）標準的一類緊固件稱為標準緊固件，簡稱為標準件。