

GRAPHTEC -日本圖技-

Cutting Plotter

CE7000 系列

CE7000-40 / CE7000-60 / CE7000-130

NEW



紮實的基礎性能

- 用途廣泛,最大450公克切割壓力
- 長距離切割,不來回跑紙
- 搭載ARM 8.0系統,提升列印後外形切割
- 支援隨身碟與條碼,防呆防錯
- 充實的應用軟體(標配/選購)可提高工作效率,支援PC & MAC中文外掛軟體

※產品圖片內的介質框為選購

WWW.SANLIEN.COM

| 產品規格 | | | |
|--------------------|---|--|---|
| 項目 | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 |
| 型式 | 滾筒式切割機 | | |
| 驅動方式 | 數位伺服馬達 | | |
| 最大切割面積(寬 x 長) | 375mm X 50m | 603mm X 50m | 1270mm X 50m |
| 精度保證的剖面積(內為安裝材料框時) | 355mm X 2m | 583mm X 2m (583 X 5m) | 1250mm X 2m (1250mm X 5m) |
| 可安裝材料尺寸 | 最小 | 50mm | |
| | 最大 | 484mm (19英寸) | 712mm (28英寸) |
| 可加載卷材材料的重量 | 5kg | 9kg | 17kg |
| 壓紙輪數量 | 2個 | | 4個 |
| 最大切割速度 | 600mm/s (各方向) | 900mm/s (45° 方向) | 1000mm/s (45° 方向) |
| 最大加速度 | 最大 21.2m/s ² (45° 方向) | | 最大 13.9m/s ² (45° 方向) |
| 切割壓力 | 最大 4.41N (450gf) 48段 | | |
| 最小字元尺寸 | 約 5 mm 字高 (隨字型和材料種類不同有差異) | | |
| 機械解析度 | 0.005mm | | |
| 軟體解析度 | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01mm, HP-GL™ (*2): 0.025mm | | |
| 重複精度 | 繪圖時最大 0.1mm / 2 公尺以內 | | |
| 刀頭數 | 1個 | | |
| 刀片種類 | 鎢鋼刀 | | |
| 繪圖筆種類 | 油性鋼珠筆、水性纖維筆 | | |
| 適用材料 | 卡典希德、大圖PVC等、卡紙(200~350磅卡紙需增購CB15刀片與刀套組)、噴砂膜、保護膜 | | |
| 通訊介面 | USB2.0 (Full Speed), 網路(RJ45接頭), USB隨身碟, 選配RS-232C(工業級) | | |
| 記憶體 | 2MB | | |
| 語言格式 | 自動判斷 GP-GL / HP-GL™ | | |
| 顯示器 | LCD 240dots x 128dots、支援10種語言(含中文) | | |
| 電源 | AC100-120V/200-240V, 50/60Hz | | |
| 消耗功率 | 120VA | | |
| 工作環境 | 溫度: +10 至 +35°C, 濕度: 35 至 75% RH | | |
| 保證精度之工作環境 | 溫度: +16 至 +32°C, 濕度: 35 至 70% RH | | |
| 機器尺寸(W x D x H) | 772 x 292 x 313 mm | 1005 x 582 x 1092 (1005 x 936 x 1092) mm(*3) | 1704 x 811 x 1215 (1704 x 1148 x 1215) mm(*3) |
| 重量 | 13kg | 23 (25.2)kg(*3) | 51 (54.9)kg(*3) |
| 支援作業系統 | Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6以上 | | |
| 軟體支援 | 同時支援世新、神隱、CASMATE、FLEXISIGN、大哥大、專藝、CorelDraw、Illustrator等軟體 | | |
| 安全認證 | PSE, UL/cUL, CE標誌 | | |
| EMC認證 | VCCI Class A, FCC Class A, CE標誌 | | |

| 選配 | | |
|-----|-------|-------|
| 項目 | 料號 | 描述說明 |
| 壓痕器 | CP001 | 紙盒捲痕用 |

| 隨機配件 | | |
|-------|----|---|
| 項目 | 數量 | 描述說明 |
| 電源線 | 1 | 電源線 |
| USB線 | 1 | USB線2.9M長 |
| 刀套 | 1 | PHP33-CB09N-HS |
| 刀片 | 1 | CB09UB-1P |
| 小型放大鏡 | 1 | PM-CT-001 |
| 纖維筆筆套 | 1 | PHP31-FIBER |
| 黑色纖維筆 | 1 | KF700-BK |
| 卷料托架 | 1 | 僅CE7000-40標配 |
| 腳架 | 1 | 僅CE7000-130標配 |
| DVD光碟 | 1 | 使用手冊 Controller, Graphtec Studio) Cutting Master外掛軟體用於 Illustrator與CorelDraw軟體 |
| 手冊 | 1 | 安裝手冊, 刀片手冊, 安全手冊 |

| 耗材 | | | |
|-------|----------------|----------------------|-------|
| 項目 | 料號 | 描述說明 | 數量 |
| 刀套 | PHP33-CB09N-HS | 直徑0.9mm刀片(CB09U) | 1支/盒 |
| | PHP33-CB15N-HS | 直徑1.5mm刀片(CB15U) | 1支/盒 |
| 刀片 | CB09UB-5 | 直徑0.9mm 鎢鋼刀片 | 5支/盒 |
| | CB15U-5 | 直徑1.5mm 鎢鋼刀片 | 5支/盒 |
| | CB15U-K30-5 | 直徑1.5mm, 刀刃30度, 鎢鋼刀片 | 5支/盒 |
| 纖維筆筆套 | PHP31-FIBER | 用於KF700系列 | 1個/盒 |
| 水性纖維筆 | KF700BK | 黑色筆 | 10枝/盒 |
| 鋼珠筆筆套 | PHP34-BALL | 用於KB700系列 | 1個/盒 |
| 鋼珠筆 | KB700-BK | 黑色筆 | 10枝/盒 |

三聯科技股份有限公司台灣總代理

總公司：台北市復興南路一段390號5樓之3
電話：(02)2708-1730 傳真：(02)2703-1561

中部地區：台中市西屯區工業一路6巷12號1樓
電話：(04)2359-3552 傳真：(04)2358-2558

北部地區：新北市新店區中興路二段190號3樓
電話：(02)8665-9813 傳真：(02)8665-9814

南部地區：高雄市岡山區本工六路17號
電話：(07)622-9700 傳真：(07)622-9703 (07)622-9773

■ 彩頁中所述之商標和商品名稱，均依各公司的商標或註冊商標。■ 彩頁中所述之事項可能在未告知的情況下進行更改。請查詢本公司主頁或諮詢當地經銷商，以獲得更多的產品訊息。



為了讓您能正確且安全的使用儀器

■ 使用前，請仔細閱讀產品使用說明書，並按照所描述內容正確使用。

■ 為避免故障或者漏電引發觸電事故，請確認連接地線並使用正確之電源。

GRAPHTEC
Graphtec Corporation

Website <http://www.graphteccorp.com>

